

Cennik detaliczny ważny od 16.05.2017.

Ceny: katalogowe netto
 Magazyn: magazyn Kolonia Lesznowola k. Warszawy
 Gwarancja: 24 miesiące na części zamienne
 Płatność: 100% przedpłata,
 Konto PLN: BZ WBK 72 1090 1694 0000 0001 0110 2160, płatności wg, kursu sprzedaży w NBP
 Konto USD: BZ WBK 93 1090 1694 0000 0001 1434 4028
 Rabaty: dla stałych odbiorców,

Dystrybutor: Polski Komfort Sp. z o.o., ul. Postępu 22, 05-506 Kolonia Lesznowola
Tel. 22 798 00 64

CENNIK FEELCO HP (pompa ciepła)



Central Carrier Infinity FE4A

	FE4A003	FE4A005	FE4A006
Wydatek powietrza (m ³ /h) niski – średni – wysoki (Pa 75)	340-2379	425-2716	850-3400
Zużycie energii (W)	Max 372	Max 375	Max 560
Nominalna wydajność (kW)	Do 12,3	Do 14,1	Do 17,6
Przyłącze gaz – ciecz	3/4 - 3/8	7/8 - 3/8	7/8 - 3/8
Wymiary WxSxG (mm)	1337 x 536 x 560	1357 x 537 x 560	1503 x 627 x 560
Cena USD	1885 USD	2095 USD	2330 USD



Carrier Infinity 20 inwerterowa pompa ciepła dla zimnego klimatu

	25VNA036	25VNA048	25VNA060
Wydajność grzewcza przy temp. zewnątrznej +8st. (kW)	10,1	13,3	16,2
Wydajność chłodnicza przy temp. zewnątrznej +30st. (kW)	12,1	14,5	17,7
Sprawność COP przy temperaturze zewnętrznej +8st.	4,40*	4,12*	3,84*
Maksymalny pobór mocy (kW)	2,83*	3,80*	4,86*
Wymiary - WxSxG (mm)	1116 X 889 X 889	1116 X 889 X 889	1116 X 889 X 889
Przyłącze gaz – ciecz	7/8 - 3/8	7/8 - 3/8	7/8 - 3/8
Zasilanie, zalecane zabezpieczenie	230V, C25	230V, C32	230V, C40
Cena USD	6770 USD	7245 USD	7700 USD

*dane dotyczące zużycia energii oraz współczynnika COP podawane są dla całego układu (agregat + jednostka wewnętrzna) i uwzględniają wszelkie obciążenia.

CENNIK FEELCO GAZ HYBRID (gaz+pc)



Carrier Infinity 96, 59TN6A kondensacyjna gazowa nagrzewnica powietrza (piec nadmuchowy).

	59TN6A060	59TN6A080	59TN6A100	59TN6A120
Moc nominalna (kW)	11,4 - 17,5	15,2 - 23,4	19,0 - 29,3	22,8 - 35,1
Moc grzewcza (kW)	11,1 - 17,0	14,9 - 22,8	18,4 - 28,7	22,2 - 34,2
Zużycie gazu E (m ³ /h)	1,2 - 1,8	1,6 - 2,4	2,0 - 2,7	2,4 - 3,6
Sprawność Hi (%)	105,9	106,3	105,7	106,3
Przepływ powietrza, grzanie (m ³ /h)	1453 - 1827	1862 - 2286	2454 - 2677	2788 - 2904
Przepływ powietrza, chłodzenie (m ³ /h)	do 2303	do 3306	do 3400	do 3400
Spręż wentylatora (Pa)	250	250	250	250
Przyłącze spalin (mm)	2x60	2x60	2x60	2x60
Przyłącze gazu	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Wymiary WxSxG (mm)	889 x 445 x 749	889 x 533 x 749	889 x 533 x 749	889 x 622 x 749
Cena USD	2940 USD	3310 USD	3415 USD	3645 USD
Zestaw umożliwiający zasilanie gazem płynnym, Carrier				205 USD
Koncentryczne zakończenie komina 2"				70 USD
Koncentryczne zakończenie komina 3"				70 USD



Carrier Infinity 18VS inwerterowy agregat skraplający z pompą ciepła

	25VNA8036	25VNA8048	25VNA8060
Wydajność grzewcza przy temp. zewnętrznej +8st. (kW)	10,2	14,8	17,0
Wydajność chłodnicza przy temp. zewnętrznej +30st. (kW)	12,1	14,1	17,5
Sprawność COP przy temperaturze zewnętrznej +8st.	3,56*	3,44*	3,10*
Maksymalny pobór mocy (kW)	3,00*	3,70*	5,06*
Wymiary - WxSxG (mm)	975 X 587 X 587	1010 X 792 X 792	1096 X 792 X 792
Przyłącze gaz - ciecz	3/4 - 3/8	7/8 - 3/8	7/8 - 3/8
Zasilanie, zalecane zabezpieczenie	230V, C20	230V, C25	230V, C32
Cena USD	5000 USD	5430 USD	5860 USD

*dane dotyczące zużycia energii oraz współczynnika COP podawane są dla całego układu (agregat + jednostka wewnętrzna) i uwzględniają wszelkie obciążenia.



Carrier CNPVP parownik kanałowy pionowy R410A

	CNPVP3617	CNPVP3621	CNPVP4821	CNPVP4824	CNPVP6024
Nominalna wydajność (kW)	12	12	14	14	17
Przyłącze gaz – ciecz	3/4 - 3/8	3/4 - 3/8	7/8 - 3/8	7/8 - 3/8	7/8 - 3/8
Wymiary WxSxG (mm)	431 x 444 x 533	431 x 533 x 533	560 x 533 x 533	560 x 622 x 533	560 x 622 x 682
Cena USD	575 USD	630 USD	785 USD	855 USD	855 USD



Carrier CNPHP parownik kanałowy poziomy R410A

	CNPHP3617	CNPHP4821	CNPHP6024
Nominalna wydajność (kW)	12	14	17
Przyłącze gaz – ciecz	3/4 - 3/8	7/8 - 3/8	7/8 - 3/8
Wymiary - WxSxG (mm)	444 x 560 x 527	533 x 712 x 527	622 x 736 x 527
Cena USD	915 USD	915 USD	1075 USD

AKCESORIA



Carrier HUM kanałowy nawilżacz powietrza

	HUMXXLFP1518	HUMCCSBS2212
Max wydajność (litr/dobę)	67,5	45
Rodzaj dystrybucji pary	Wentylatorowy	Obejściowy
Zasilanie	115V	-
Sterowanie	24V	24V
Przyłącze skroplin - wody	½" – ¼"	½" – ¼"
Przyłącze obejścia (mm)	-	152
Przyłącze kanału (mm)	375 x 361	236 x 241
Wymiary - WxSxG (mm)	403 x 466 x 260	368 x 349 x 368
Cena USD	520 USD	165 USD



Carrier EZ FLEX, mechaniczny filtr powietrza

	EZ FLEX 1016	EZ FLEX 1020
Max przepływ powietrza (m ³ /h)	2720	3400
Opór powietrza	63 Pa przy 2720 m ³ /h	55 Pa przy 3400 m ³ /h
Zakres temperatur pracy (st. C)	0 - 52	0 - 52
Otwarcie kanału (mm)	352 x 572	454 x 572
Wymiary - WxSxG (mm)	430 x 184 x 667	532 x 184 x 667
Cena USD	390 USD	400 USD



Lampa bakteriobójcza UVC - UVC24V

Cena USD

245 USD



**Carrier Infinity Touch dotykowy sterownik
z obsługą Wi-Fi i mobile apps - SYSTXCCITC01**

Cena USD

795 USD

Akcesoria do systemów strefowych Carrier Infinity

SYSTXCC4ZC01	Kontroler przepustnic do 4s tref, Carrier Infinity (max 2 w systemie)	575 USD
SYSTXCCSMS01	Sterownik Smart Sensor, Carrier Infinity	235 USD
SYSTXCCRRS01	Strefowy czujnik temperatury, Carrier Infinity	70 USD
SYSTXCCNIM01	Moduł komunikacyjny, Carrier Infinity	340 USD
TSTATXXSEN01	Czujnik temperatury zewnętrznej do Infinity Touch	15 USD
DAMPREC	Przepustnica strefowa z siłownikiem	320 USD



**Carrier HRV rekuperator – moduł odzysku ciepła do systemów
ogrzewania i klimatyzacji Carrier Infinity**

HRCXXSVU1157	
Max wydatek powietrza przy sprężu = 75 Pa (m ³ /h)	290
Rodzaj wymiennika	Krzyżowy
Maksymalna sprawność odzysku ciepła przy temperaturze zewnętrznej Ost.	83%
Odczuwalna sprawność odzysku ciepła przy temperaturze zewnętrznej Ost.	70%
Wymiary - WxSxG (mm)	624 x 599 x 380
Przyłącza wentylacyjne wewnętrzne (mm)	Górne, 150
Przyłącza wentylacyjne zewnętrzne (mm)	Górne, 150
Ciężar (kg)	24
Cena USD	1870 USD



Moduł odzysku ciepła ERV – entalpiczny moduł odzysku ciepła i wilgoci z powietrza wentylacyjnego.

UWAGA: CENY MODUŁU ERV PODANE W EUR

	250	350	500	650
Max wydatek powietrza (m ³ /h)	250	350	500	650
Rodzaj wymiennika	Entalpiczny	Entalpiczny	Entalpiczny	Entalpiczny
Moc maksymalna przy Δt=40	2,5	3,4	4,2	5,5
Kondensat (kg/h)	0	0	0	0
Wymiary - WxSxG (mm)	289x735x780	331x874x888	331x1016x888	404x954x908
Przyłącza kanałów (mm)	150	150	200	200
Ciężar (kg)	36	39	53	53
Cena EUR	1220 EUR	1690 EUR	2090 EUR	3140 EUR
Moduł połączeniowy 150 EUR				

Materiały eksploatacyjne

UWAGA : CENY W PLN

Materiały eksploatacyjne Carrier	
Wkład filtra GAPA 1625 , 2025 (zamiennik)	200 PLN
Wkład filtra EZ FLEX 1016, 1025 – MERV 10 (F5)	250 PLN
Wkład filtra EZ FLEX 1016, 1025 - MERV 13 (F8)	300 PLN
Wkład nawilżacza	100 PLN
Światłówka UV do UVC Healthy Climate	300 PLN
Filtry wymienne do HRV1330, HRV1157 (zamiennik)	100 PLN

Płyty do budowy kanałów

Płyty do budowy kanałów	
URSA AIR ZERO - B – płyta ze sprasowanej wełny mineralnej, klasa palności B	Tel.
PIR ALU – płyta z pianki PIR w obustronnej osłonie aluminium, klasa palności B	Tel.
Taśma do płyt	56 PLN
Zszywki	56 PLN

Kratki

UWAGA: CENY W PLN

Kratki wentylacyjne - malowanie na dowolny kolor +100% ceny (min 10 szt.)		
	Nawiewna wzmocniana, podłogowa, stalowa, biała lub brązowa 254x102 mm (wkładana, bez otworów na wkręty)	30 PLN
	Nawiewna wzmocniana, podłogowa, stalowa, biała lub brązowa 305x102 mm (wkładana, bez otworów na wkręty)	35 PLN
	Nawiewna, sufitowo – ścienna, stalowa, biała, 254x102 mm (wkręty w komplecie)	30 PLN
	Nawiewna, sufitowo – ścienna, stalowa, biała, 254x152 mm (wkręty w komplecie)	35 PLN
	Nawiewna wzmocniana, montaż podłoga, sufit, lub ściana, stalowa, biała, 254x102 mm (wkręty w komplecie)	30 PLN
	Wywiewna, sufitowo – ścienna, stalowa, biała, 203x203 mm (wkręty w komplecie)	25 PLN
	Wywiewna, sufitowo – ścienna, stalowa, biała, 254x254 mm (wkręty w komplecie)	30 PLN
	Wywiewna, sufitowo – ścienna, stalowa, biała, 305x305 mm (wkręty w komplecie)	35 PLN
	Wywiewna, sufitowo – ścienna, stalowa, biała, 406x406 mm (wkręty w komplecie)	60 PLN
	Wywiewna, sufitowo – ścienna, stalowa, biała, 508x508 mm (wkręty w komplecie)	90 PLN
	Wywiewna, sufitowo – ścienna, stalowa, biała, 610x610 mm (wkręty w komplecie)	140 PLN
	Czerpnia/wyrzutnia, wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor biały lub brązowy, 250x250mm. Przystosowana do montażu zewnętrznego, lamele wyprofilowane w celu ochrony przed deszczem (bez otworów na wkręty)	100 PLN